



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление №1 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МУ.02.224.П.001133.07.08 ОТ 04.07.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Трубы напорные из сшитого полиэтилена армированные синтетическими нитями "ДЖИ-ПЕКС-А", "ДЖИ-ПЕКС-АМ" и "ДЖИ-ПЕКС-АМТ".

изготовленная в соответствии
ТУ 2248-025-40270293-2005 Трубы напорные из сшитого полиэтилена армированные синтетическими нитями
"ДЖИ-ПЕКС-А" и "ДЖИ-ПЕКС-АМ" с Изменениями № 1 и № 2, декларация о соответствии.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(не нужно зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами".

Организация-изготовитель

ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ", 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ", 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол № 3822/С от 03.07.2008 г. АИЛЦ 842 ЦГСЭН РВСН ФГУ МО РФ (атт.аккр. РОСС.RU.0001.511850)

№ 2038477

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

	мг/л
формальдегид	0,1
ацетальдегид	0,2
этилацетат	0,1
гексан	0,1
гептан	0,1
ацетон	0,1
изопропиловый спирт	0,1
бутиловый спирт	0,5
изобутиловый спирт	0,5
метилвый спирт	0,2
пропиловый спирт	0,1
Запах, балл	1
привкус	не допускается
изменение цвета и прозрачности вытяжки	не допускается

Область применения:

Для систем холодного и горячего водоснабжения при постоянной температуре воды до 75°C и давлении до 1 МПа, для систем низкотемпературного теплоснабжения при переменной температуре воды до 95°C и давлении до 1 МПа.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

По нормативно-технической документации производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, наименование и адрес фирмы-производителя

Заключение действительно до 04.07.2013 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 2038477